FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

uvex i-lite planet

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9143295	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FKN CE
MATÉRIAU	PC (mass balance)

MONTURE

COLORIS	anthracite, jade
MARQUAGE	W 166 F CE
MATÉRIAUX	branches PA (biosourcé)
	éléments de liaison (raccord) PC-PBT recyclé
POIDS	32 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE INCOLORE


Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.
Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●●○	Résistance aux rayures	●●●●




x-tended sideshield pour une protection optimale de la région oculaire latérale


Branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement


Branches ergonomiques qui assurent un maintien stable sans point de pression

LES + PRODUIT

- oculaire au design large et plat, pour un champ de vision sans restriction
- x-tended sideshield pour une protection latérale optimale
- branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- branches ergonomiques qui assurent un maintien stable sans point de pression
- sans métal

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

1 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS SELON LA NORME ISO 14067
60 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

COMPOSITION

OCULAIRE	71 % PC biosourcé (mass balance)
MONTURE	Branches : 39 % PA biosourcé (huile de ricin) Pièce de liaison : 22 % de PET recyclé

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE

SACHET EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ À 70%

EMPREINTE CARBONE

0,12 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,16 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 02/2023*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr