

kit uvex i-guard+



CODE PRODUIT

9143300

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

uvex supravision excellence

PROTECTION

UV400

TEINTE

incoloré

MARQUAGE

2C-1,2 W1 BKN CE

MATÉRIAU

PC

MONTURE

COLORIS

anthracite, bleu

MARQUAGE

W 166 34 B CE

MATÉRIAUX

branches PC-PBT, armature TPE recyclé
bandeau textile - crochets PC-PBT

POIDS


56 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ

CE

CATÉGORIE EPI

2



Protection renforcée contre les intrusions de particules, de liquides et de poussières



Ventilation indirecte



Bandeau large et ajustable

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Face externe



Résistance aux rayures



LES + PRODUIT

- lunette hybride avec branches et bandeau disponibles
- oculaire au design large et plat, pour un champ de vision sans restriction
- armature souple et flexible qui s'adapte à l'utilisateur pour une protection et un confort supérieurs. Protège également contre les projections de liquides et contre l'intrusion de grosses particules de poussières (marquage 3 et 4)
- bandeau réglable individuellement pour un ajustement parfait et un maintien sûr
- branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- branches ergonomiques qui assurent un maintien stable sans point de pression
- sans métal
- avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être remplacé si nécessaire

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ACCESSOIRES

ÉCRAN DE REMPLACEMENT	9143255	unité
-----------------------	---------	-------

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

COMPOSITION

ARMATURE

35 % de granulés fabriqués à partir de rebuts de production

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr