

uvex
i-guard



CODE PRODUIT

9143376

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision extreme
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolor
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	anthracite, bleu
MARQUAGE	W 166 34 F CE
MATÉRIAUX	branches PC-PBT
	armature TPE recyclé
POIDS	48 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



Armature extrêmement flexible qui s'adapte à chaque forme de visage sans point de pression



Ventilation indirecte



Branches ergonomiques qui assurent un maintien stable sans point de pression

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.

Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage.

Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- oculaire au design large et plat, pour un champ de vision sans restriction
- armature souple et flexible qui s'adapte à l'utilisateur pour une protection et un confort supérieurs. Protège également contre les projections de liquides et contre l'intrusion de grosses particules de poussières (marquage 3 et 4)
- x-tended sideshield pour une protection latérale optimale
- branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- branches ergonomiques qui assurent un maintien stable sans point de pression
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

COMPOSITION

ARMATURE

35 % de granulés fabriqués à partir de rebuts de production

EMPREINTE CARBONE



0,37 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,44 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels