FICHE TECHNIQUE
SURLUNETTES

uvex super f OTG

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9169164	EN 166, EN 172	UV400



DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	65%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	CBR65
MARQUAGE	5-1,4 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, incolore
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture PC+ PBT
	branches PC+PBT, TPE rivet laiton/nickel
POIDS	39 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE CBR65

Protection UV400 et contre l'éblouissement adaptée aux conditions de luminosité changeantes (alternance intérieur / extérieur ou ombre / soleil).
Réduction de l'exposition à la lumière bleue nocive, idéale pour les environnements avec fort éclairage.
Renforcement des contrastes pour une vision anti-fatigue.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.
Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●●○	Résistance aux rayures	●●●●

LES + PRODUIT

- surlunettes pour porteurs de lunettes de vue
- oculaire au design plat pour champ de vision dégagé, conçues pour une acceptation maximale par les porteurs
- extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point de pression
- pont de nez anatomique confortable toute la journée

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
SURLUNETTES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr