FICHE TECHNIQUE
SURLUNETTES

uvex super OTG

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9169260	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	bleu, gris clair
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture PA
	branches PA, TPE
POIDS	37 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2





Compatibles avec le port de lunettes de vue



Branches souples

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.
Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●●○	Résistance aux rayures	●●●●

LES + PRODUIT

- surlunettes pour porteurs de lunettes de vue
- concept innovant de branches sans charnière offrant un excellent maintien, dotées d'extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
- oculaire au design plat pour champ de vision dégagé
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- avantage en matière de développement durable : l'oculaire peut être remplacé si nécessaire
- sans métal

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
SURLUNETTES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ACCESSOIRES

ECRAN DE REMPLACEMENT	9169255	10 unités

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE

0,25 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,3 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr