FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

uvex skyguard NT

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9175160	EN 166, EN 170	UV400



DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	91%
TRAITEMENT	uvex supravision extreme
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W 1 FKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	bleu, gris
MARQUAGE	W 166 34 F CE
MATÉRIAUX	face de la monture PP, couche TPU
	branches PP, élément latéral de branches TPU+PC
POIDS	42 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.
Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage.
Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●○○	Résistance aux rayures	●●●●

LES + PRODUIT

- lunette à branches avec protection panoramique
- protection parfaite des yeux contre l'intrusion de particules grâce à l'armature en TPU souple injecté (niveau de classe de protection 3 - liquides et 4 – grosses particules de poussières)
- armature amovible en TPU facile à nettoyer
- protection optimale grâce à la forme enveloppante, au réglage en longueur des branches et à l'inclinaison à deux niveaux pour s'adapter aux contours du visage
- composants souples et flexibles épousant parfaitement les contours du visage

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE

0,24 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,3 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr