

uvex super fit

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9178315	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolor
MARQUAGE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC
MONTURE	
COLORIS	blanc, lime
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture PA
	branches PA, TPE
POIDS	21g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunette de protection légère à branches avec charnière et au design sport
- pont de nez souple et réglable
- qualité optique maximale grâce à des oculaires enveloppants extrêmement fins
- oculaires aérodynamiques, optimisés et inclinés vers l'avant pour une ventilation optimale et un confort oculaire
- confort maximum garanti par son poids : 21 grammes seulement

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr