FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

uvex suXXeed

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9181365	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	88%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	ambre
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, gris clair
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	monture PC-TPU / TPE
POIDS	28 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2




Oculaire enveloppant à large champ de vision


Branches souples et antidérapantes


Pont de nez ajustable

TEINTE AMBRE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement, avec renforcement des contrastes.
Idéale lorsque la luminosité est faible (temps couvert, présence de brouillard, travail dans des sous-bois, par exemple).

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.
Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●●○	Résistance aux rayures	●●●●

LES + PRODUIT

- lunettes de protection sportives au design dynamique, qui séduisent au premier coup d'œil
- branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien confortable et sûr, sans point de pression
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
- armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés
- sans métal

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ACCESSOIRES		
ARMATURE	9181001	20 unités

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE

0,19 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,24 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 11/2023*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr