



| CODE PRODUIT | NORMES         | PROTECTION |
|--------------|----------------|------------|
| 9183041      | EN 166, EN 169 | UV400 + IR |

### DÉTAILS TECHNIQUES

#### OCULAIRE

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| TRAITEMENT | uvex infradur plus       |
| PROTECTION | UV400 + IR (780-2000 nm) |
| TEINTE     | gris                     |
| MARQUAGE   | 1,7 W1FTKN CE            |
| MATÉRIAU   | PC                       |

#### MONTURE

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| COLORIS               | noir, vert            |
| MARQUAGE              | W166 FT CE            |
| MATÉRIEAUX            | monture TPU, TPE, POM |
| POIDS                 | 29 g                  |
| SYMBOLE DE CONFORMITÉ | CE                    |
| CATÉGORIE EPI         | 2                     |



### TEINTE GRIS

Protection pendant les activités de soudage contre les UV et les infrarouges conformément à la norme EN 169, mais aussi contre l'éblouissement artificiel extrême (par exemple, les lampes UVC), avec une perception parfaite des couleurs par rapport aux filtres de soudage verts conventionnels.

Niveau de protection 1,7 : Pour les aide-soudeurs, contre les rayons UV et la lumière diffuse claire.

### TRAITEMENT UVEX INFRADUR PLUS

Les oculaires uvex infradur plus sont spécialement conçus pour la protection des soudeurs. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe (marquage K) et minimisent les traces de brûlure occasionnées par les étincelles de soudage. Sur la face interne, ils disposent en plus d'un traitement antibuée durable (marquage N).

Idéal pour les travaux de soudage dans un environnement sale avec un risque éventuel de formation de buée.

| Face interne | Performances           | Face externe |
|--------------|------------------------|--------------|
| ● ● ● ● ●    | Résistance à la buée   | ○ ○ ○ ○ ○    |
| ● ● ● ● ●    | Résistance aux rayures | ● ● ● ● ●    |

### LES + PRODUIT

- lunettes offrant une protection parfaite grâce aux nombreuses fonctionnalités d'ajustement
- x-tended eyeshield : la technologie de monture Soft-Seal avec composant souple au niveau du front offre une protection améliorée contre l'intrusion de particules
- x-tended sideshield pour une protection latérale optimale
- branches ergonomiques réglables en longueur et inclinables sur 3 niveaux pour un haut degré de personnalisation et un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point de pression
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
- armature complémentaire en option à fixer sur le bas de l'oculaire pour transformer le modèle en lunette hybride : protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés
- sans métal

MADE IN GERMANY

### CONDITIONNEMENT

|                     |            |
|---------------------|------------|
| UNITÉ DE COMMANDE   | 10 paires  |
| QUANTITÉ PAR CARTON | 160 paires |

### ACCESSOIRES

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| ARMATURE | 9183001 | 20 unités |
|----------|---------|-----------|

### ENTRETIEN

#### ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

#### NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

#### STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

#### PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE  
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

#### PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH  
CERTIFIÉ EN ISO 14001

#### EMPREINTE CARBONE



0,19 KG CO<sub>2</sub> CRADLE-TO-CUSTOMER  
0,25 KG CO<sub>2</sub> CRADLE-TO-GRAVE  
DATE DU CALCUL : 11/2023\*

\*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO<sub>2</sub>e • Les valeurs CO<sub>2</sub>e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels