



CODE PRODUIT 9183223 **NORMES** EN 166, EN 172 **PROTECTION** UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 23%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	CBR23
MARQUAGE	5-2,5 W1FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	blanc, noir
MARQUAGE	W166 FT CE
MATÉRIAUX	monture TPU / TPE / POM
POIDS	29 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE CBR23

Protection UV400 et contre les risques d'éblouissement naturel avec une bonne reconnaissance des couleurs et un renforcement des contrastes.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	Performances	Face externe
● ● ● ● ●	Résistance à la buée	○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ●	Résistance aux rayures	● ● ● ● ●

LES + PRODUIT

- lunettes offrant une protection parfaite grâce aux nombreuses fonctionnalités d'ajustement
- x-tended eyeshield : la technologie de monture Soft-Seal avec composant souple au niveau du front offre une protection améliorée contre l'intrusion de particules
- x-tended sideshield pour une protection latérale optimale
- branches ergonomiques réglables en longueur et inclinables sur 3 niveaux pour un haut degré de personnalisation et un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point de pression
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
- armature complémentaire en option à fixer sur le bas de l'oculaire pour transformer le modèle en lunette hybride : protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ACCESSOIRES

ARMATURE	9183001	20 unités
----------	---------	-----------

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,19 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,25 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 11/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels