



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9190175	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision plus
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, gris clair
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture TPU, TPE
	branches TPU, TPE
POIDS	30 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION PLUS

Traitement antibuée et anti-rayures durable sur les deux faces (marquages N et K). L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages. Idéal pour les zones de travail où l'humidité est élevée et/ou les fluctuations de température fréquentes.

Face interne	Performances	Face externe
   	Résistance à la buée	   
   	Résistance aux rayures	   

LES + PRODUIT

- lunettes de protection Premium multifonctions réglables individuellement
- la combinaison du composant souple au niveau du front et de branches ergonomiques, avec des extrémités souples, garantit un maintien confortable et sûr, sans point de pression
- branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,26 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,31 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels