



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9190281	EN 166, EN 172	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 23%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	gris 23 %
MARQUAGE	5-2,5 W1FTKN CE
MATÉRIAU	PC
MONTURE	
COLORIS	noir, gris clair
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture TPU, TPE
	branches TPU, TPE
POIDS	30 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE GRIS 23 %

Protection UV400 et contre les risques d'éblouissement naturel avec une bonne reconnaissance des couleurs.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes de protection Premium multifonctions réglables individuellement
- la combinaison du composant souple au niveau du front et de branches ergonomiques, avec des extrémités souples, garantit un maintien confortable et sûr, sans point de pression
- branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,26 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,31 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels