

uvex i-3

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9190880	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	environ 85 % (état clair) environ 20 % (état teinté)
TRAITEMENT	uvex supravision variomatic
PROTECTION	UV400
TEINTE	vert clair
MARQUAGE	2-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, anthracite
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture TPU, TPE
	branches TPU, TPE
POIDS	30 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE VERT CLAIR

Les oculaires uvex supravision variomatic sont dotés d'un filtre photochromique qui réagit à l'exposition au rayonnement UV. Ils s'assombrissent automatiquement en 10 sec. et reviennent à l'état initial en moins de 30 sec.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION VARIOMATIC

Traitement antibuée durable sur la face interne (marquage N) et traitement extrêmement résistant aux rayures sur la face externe (marquage K). Idéal en cas de changements fréquents entre l'intérieur et l'extérieur ou entre la lumière et l'obscurité.

Face interne	Performances	Face externe
● ● ● ●	Résistance à la buée	○ ○ ○ ○
● ● ● ●	Résistance aux rayures	● ● ● ●

LES + PRODUIT

- lunettes de protection Premium multifonctions réglables individuellement
- la combinaison du composant souple au niveau du front et de branches ergonomiques, avec des extrémités souples, garantit un maintien confortable et sûr, sans point de pression
- branches inclinables sur plusieurs niveaux permettant un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	paire
QUANTITÉ PAR CARTON	42 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr