



CODE PRODUIT

9192225

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

uvex supravision excellence

PROTECTION

UV400

TEINTE

incolore

MARQUAGE

2C-1,2 W1 FTKN CE

MATÉRIAU

PC

MONTURE

COLORIS

noir, vert

MARQUAGE

W166 FT CE

MATÉRIAUX

branches POM, TPE

POIDS

29 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ

CE

CATÉGORIE EPI

2



Ventilation indirecte



Branches souples



Pont de nez ergonomique

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes de protection sans monture au design sport intemporel, grand champ de vision
- branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien confortable et sûr, sans point de pression
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés
- le bandeau en option maintient en place les lunettes lors des travaux exigeants
- taille standard, également disponible en version étroite référence 9192725
- compatible avec le système uvex IES disponible sur les casques uvex pheos et uvex pronamic
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ACCESSOIRES

ARMATURE	9192001	20 unités
BANDEAU	9958020	unité

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,18 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,23 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 02/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels