



| CODE PRODUIT | NORMES         | PROTECTION |
|--------------|----------------|------------|
| 9192725      | EN 166, EN 170 | UV400      |

#### DÉTAILS TECHNIQUES

##### OCULAIRE

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| TRANSMISSION | 91%                         |
| TRAITEMENT   | uvex supravision excellence |
| PROTECTION   | UV400                       |
| TEINTE       | incolor                     |
| MARQUAGE     | 2C-1,2 W1 FTKN CE           |
| MATÉRIAU     | PC                          |

##### MONTURE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| COLORIS               | blanc, vert                 |
| MARQUAGE              | W 166 FT CE                 |
| MATÉRIAUX             | face de la monture POM, TPE |
|                       | branches POM, TPE           |
| POIDS                 | 28 g                        |
| SYMBOLE DE CONFORMITÉ | CE                          |
| CATÉGORIE EPI         | 2                           |



#### TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

#### TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

| Face interne | Performances           | Face externe |
|--------------|------------------------|--------------|
|              | Résistance à la buée   |              |
|              | Résistance aux rayures |              |

#### LES + PRODUIT

- lunettes de protection sans monture au design sport intemporel, grand champ de vision
- branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien confortable et sûr, sans point de pression
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés
- le bandeau en option maintient en place les lunettes lors des travaux exigeants
- taille étroite, adaptée aux visages plus fins
- compatible avec le système uvex IES disponible sur les casques uvex pheos et uvex pronamic
- sans métal

### CONDITIONNEMENT

|                     |            |
|---------------------|------------|
| UNITÉ DE COMMANDE   | 10 paires  |
| QUANTITÉ PAR CARTON | 160 paires |

### ACCESSOIRES

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| ARMATURE | 9192002 | 20 unités |
| BANDEAU  | 9958020 | unité     |

### ENTRETIEN

#### ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

#### NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

#### STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

#### PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE  
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

#### PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH  
CERTIFIÉ EN ISO 14001

#### EMPREINTE CARBONE



0,18 KG CO<sub>2</sub> CRADLE-TO-CUSTOMER  
0,23 KG CO<sub>2</sub> CRADLE-TO-GRAVE  
DATE DU CALCUL : 02/2023\*

\*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO<sub>2</sub>e • Les valeurs CO<sub>2</sub>e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels