

uvex sportstyle



CODE PRODUIT

9193223

NORMES

EN 166, EN 172

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



23%

TRAITEMENT

uvex supravision extreme

PROTECTION

UV400

TEINTE

CBR23

MARQUAGE

5-2,5 W1FTKN CE

MATÉRIAU

PC

MONTURE

COLORIS

blanc, noir

MARQUAGE

W166 FT CE

MATÉRIAUX

face de la monture PC-PBT / TPE
branches PC-PBT / TPE rivet laiton/nickel

POIDS

23 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ


CE

CATÉGORIE EPI

2



Oculaire enveloppant à large
champ de vision



Branches souples sans point
de pression



Pont de nez souple

TEINTE CBR23

Protection UV400 et contre les risques d'éblouissement naturel avec une bonne reconnaissance des couleurs et un renforcement des contrastes.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.
Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage.
Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes de protection légères au look sport avec oculaire profilé pour un ajustement parfait sur les visages étroits et larges
- composant souple au niveau du front et branches ergonomiques avec des extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,18 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,23 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels