

uvex sportstyle



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9193295	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision extreme
PROTECTION	UV400
TEINTE	incoloré
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC
MONTURE	
COLORIS	noir, pétrole
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture PC-PBT / TPE
	branches PC-PBT / TPE rivet laiton/nickel
POIDS	23 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.
Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage.
Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne	Performances	Face externe
	Résistance à la buée	
	Résistance aux rayures	



LES + PRODUIT

- lunettes de protection légères au look sport avec oculaire profilé pour un ajustement parfait sur les visages étroits et larges
- composant souple au niveau du front et branches ergonomiques avec des extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
- pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE



SACHET EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ À 70 %

EMPREINTE CARBONE



0,18 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,23 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels