



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9194270	EN 166, EN 172	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE


TRANSMISSION	23%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	gris 23 %
MARQUAGE	5-2,5 W1FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	anthracite, gris
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture TPU
	branches TPU, TPE
POIDS	26 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



Monture enveloppante



Branches souples

TEINTE GRIS 23 %

Protection UV400 et contre les risques d'éblouissement naturel avec une bonne reconnaissance des couleurs.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes de protection sportives et robustes
- branches ergonomiques avec des extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
- compatible avec le système uvex IES disponible sur les casques uvex pheos et uvex pronamic
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,21 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,25 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels