

uvex pheos cx2 IR



CODE PRODUIT NORMES PROTECTION

9198175 EN 166, EN 171,
EN 169, EN 170 UV400 + IR

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE


TRAITEMENT	uvex infradur plus
PROTECTION	UV400 + IR
TEINTE	gris IR-ex 5
MARQUAGE	4C-5 W1FTKN CE 5 W1FTKN CE 2C-5 W1FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, rouge
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	branches POM, TPE
POIDS	28 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



Pont de nez souple



Branches souples sans point de pression



Protection renforcée x-tended

TEINTE GRIS IR-EX 5

Protection UV400, contre le rayonnement infrarouge et adaptée comme protection pour les soudeurs. Excellente reconnaissance des couleurs et détection des signaux parfaite grâce à l'oculaire teinté en gris, dont uvex est le premier fabricant à équiper ses lunettes de protection infrarouge.

TRAITEMENT UVEX INFRADUR PLUS

Les oculaires uvex infradur plus sont spécialement conçus pour la protection des soudeurs. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe (marquage K) et minimisent les traces de brûlure occasionnées par les étincelles de soudage. Sur la face interne, ils disposent en plus d'un traitement antibuée durable (marquage N).

Idéal pour les travaux de soudage dans un environnement sale avec un risque éventuel de formation de buée.

Face interne	Performances	Face externe
● ● ● ● ●	Résistance à la buée	○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ●	Résistance aux rayures	● ● ● ● ●

LES + PRODUIT

- lunette de protection légère eu design sport ultra-enveloppante
- protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort et de maintien
- technologie x-twist permettant un maintien parfait de la lunette grâce aux branches légèrement incurvées
- champ de vision étendu grâce à l'oculaire duosphérique
- excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
- peut facilement être combinée avec d'autres EPI, notamment avec les casques anti-bruit
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr