

uvex pheos cx2



CODE PRODUIT

9198415

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

uvex supravision ETC

PROTECTION

UV400

TEINTE

incoloré

MARQUAGE

2C-1,2 W1 FTKN CE

MATÉRIAU

PC

MONTURE

COLORIS

anthracite, bleu

MARQUAGE

W166 FT CE

MATÉRIAUX

branches POM, TPE

POIDS

28 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ

CE

CATÉGORIE EPI

2



Pont de nez souple



Branches souples sans point de pression



Protection renforcée x-tended

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION ETC

Traitement antibuée hydrophobe et anti-rayures durable sur les deux faces (marquages N et K). Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.

Idéal en cas de forte humidité et/ou de variations fréquentes de la température.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunette de protection légère eu design sport ultra-enveloppante
- protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort et de maintien
- technologie x-twist permettant un maintien parfait de la lunette grâce aux branches légèrement incurvées
- champ de vision étendu grâce à l'oculaire duosphérique
- excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
- peut facilement être combinée avec d'autres EPI, notamment avec les casques anti-bruit
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,16 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,2 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels