

uvex
x-fit



CODE PRODUIT

9199265

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incoloré
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	bleu translucide
MARQUAGE	W166 FT CE
MATÉRIAUX	branches ABS
POIDS	23 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes de protection au design classique, offrant un ajustement parfait
- oculaire au design sans monture, pour un champ de vision dégagé
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ACCESSOIRES

BANDEAU	9958023	unité
---------	---------	-------

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,25 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,31 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels