



| CODE PRODUIT | NORMES         | PROTECTION |
|--------------|----------------|------------|
| 9199285      | EN 166, EN 170 | UV400      |

### DÉTAILS TECHNIQUES

#### OCULAIRE

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| TRANSMISSION | 91%                         |
| TRAITEMENT   | uvex supravision excellence |
| PROTECTION   | UV400                       |
| TEINTE       | incolore                    |
| MARQUAGE     | 2C-1,2 W1 FTKN CE           |
| MATÉRIAU     | PC                          |

#### MONTURE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| COLORIS               | gris translucide |
| MARQUAGE              | W 166 FT CE      |
| MATÉRIAUX             | branches ABS     |
| POIDS                 | 23 g             |
| SYMBOLE DE CONFORMITÉ | CE               |
| CATÉGORIE EPI         | 2                |



#### TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

#### TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



#### LES + PRODUIT

- lunettes de protection au design classique, offrant un ajustement parfait
- oculaire au design sans monture, pour un champ de vision dégagé
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- sans métal

### CONDITIONNEMENT

|                     |            |
|---------------------|------------|
| UNITÉ DE COMMANDE   | 10 paires  |
| QUANTITÉ PAR CARTON | 160 paires |

### ACCESSOIRES

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| BANDEAU | 9958023 | unité |
|---------|---------|-------|

### ENTRETIEN

#### ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

#### NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

#### STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

#### PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE  
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

#### PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH  
CERTIFIÉ EN ISO 14001

#### EMPREINTE CARBONE



0,25 KG CO<sub>2</sub> CRADLE-TO-CUSTOMER  
0,31 KG CO<sub>2</sub> CRADLE-TO-GRAVE  
DATE DU CALCUL : 04/2023\*

\*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO<sub>2</sub>e • Les valeurs CO<sub>2</sub>e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels