FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

uvex polavision

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9231960	EN 166, EN 172	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	14%
TRAITEMENT	anti-rayure
PROTECTION	UV400
TEINTE	gris solaire polarisé 14%
MARQUAGE	5-3,1 W 1 F CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, blanc
MARQUAGE	W 166 F CE
MATÉRIAUX	face de la monture PA
	branches TPR
POIDS	41 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2




Oculaire large


Branches souples


Pont de nez souple

TEINTE POLAVISION, GRIS 14 %

Diminution des réflexions et effets miroir sur les surfaces réfléchissantes par filtration de la lumière diffuse. Idéale pour les environnements avec forts risques d'éblouissements (offshore ou milieu maritime, par exemple).

LES + PRODUIT

- lunette de protection légère avec écran polarisé
- pont de nez souple

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	paire
QUANTITÉ PAR CARTON	50 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr