



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9301105	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W1 BTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	gris transparent ; anthracite, bleu
MARQUAGE	W 166 34 BT CE
MATÉRIAUX	monture PVC
	bandeau synthétique crochets de fixation PC
POIDS	131 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunette-masque classique avec monture PVC
- monture souple qui s'adapte à tous les types de visage
- le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue
- système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
- bandeau textile réglable en longueur pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé
- avantage en matière de développement durable : l'écran peut être remplacé si nécessaire
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	paire
QUANTITÉ PAR CARTON	90 paires

ACCESSOIRES

ECRAN DE REMPLACEMENT	9301255	unité
PROTEGE FACE	9301317 9301318	unité

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,6 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,80 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels