

uvex ultrasonic

CODE PRODUIT NORMES PROTECTION

9302045 EN 166, EN 169, EN 170 UV400 + IR

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRAITEMENT	uvex infraradur
PROTECTION	UV400 + IR (780-2000 nm)
TEINTE	gris
MARQUAGE	5 W1 CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, vert
MARQUAGE	W 166 34 B CE
MATÉRIAUX	face de la monture PP, TPE
	bandeau synthétique
POIDS	123 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE GRIS

Protection pendant les activités de soudage contre les UV et les infrarouges conformément à la norme EN 169, mais aussi contre l'éblouissement artificiel extrême (par exemple, les lampes UVC), avec une perception parfaite des couleurs par rapport aux filtres de soudage verts conventionnels.

Niveau de protection 5 : Soudage et brasage avec 70 à 200 litres d'acétylène par heure, oxycoupage avec 2 000 à 4 000 litres d'oxygène par heure.

TRAITEMENT UVEX INFRADUR

Les oculaires uvex infradur sont spécialement conçus pour la protection des soudeurs. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe (marquage K) et minimisent les traces de brûlure occasionnées par les étincelles de soudage.

Idéal pour les travaux de soudage dans des environnements secs et très sales, avec un risque de formation de buée quasi nul.

Face interne	Performances	Face externe
○ ○ ○ ○	Résistance à la buée	○ ○ ○ ○
● ● ● ●	Résistance aux rayures	● ● ● ●



LES + PRODUIT

- lunettes-masques fonctionnelles pour soudeurs avec écran panoramique et flip-up pour une large gamme d'applications
- armature très souple s'adaptant à tous les types de visage
- le grand volume intérieur garantit un confort de port agréable, sans point de pression, même pour les porteurs de lunettes de vue
- système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
- bandeau en textile réglable en longueur pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé
- écran en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement éprouvée uvex infradur
 - résistance durable à la buée et aux rayures
- protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs selon EN 172
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm
- avantage en matière de développement durable : le flip-up peut être remplacé si nécessaire
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	72 paires

ACCESSOIRES

FLIP-UP DE REMPLACEMENT	9302085	unité
ECRAN DE REMPLACEMENT	9302255	unité

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr