



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9302805	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision extreme
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolor
MARQUAGE	2C-1,2 W1 BKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	gris, orange
MARQUAGE	W 166 34 B CE
MATÉRIAUX	monture PP, TPE
	bandeau textile
POIDS	83 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision. Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage. Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne	Performances	Face externe
	Résistance à la buée	
	Résistance aux rayures	

LES + PRODUIT

- lunette-masque fonctionnelle au design sport avec écran panoramique
- monture très souple s'adaptant à tous les types de visage
- le grand volume intérieur garantit un confort de port agréable, sans point de pression, même pour les porteurs de lunettes de vue
- système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
- bandeau en textile ou en silicone réglable en longueur pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	72 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE



RECYCLÉ À 70 %

EMPREINTE CARBONE



0,48 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,61 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels