FICHE TECHNIQUE
LUNETTES-MASQUES COMPACTES

uvex carbonvision

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9307375	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	91%
TRAITEMENT	uvex supravision extreme
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2-1,2 W 1 BKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, gris
MARQUAGE	W 166 3 4 B CE
MATÉRIAUX	face de la monture PP, couche TPU
	bandeau synthétique
POIDS	46 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.
Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage.
Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●○○	Résistance aux rayures	●●●●

LES + PRODUIT

- lunette-masque compacte offrant la plus haute protection mécanique (B : 120 m/s)
- faible poids avec 46 grammes
- haut niveau de confort et parfaite stabilité
- armature amovible en TPU souple pour s'adapter aux contours du visage, facile à nettoyer
- possibilité de retirer l'armature facilement afin de nettoyer les éléments séparément
- adaptée en cas de risque de pénétration de poussières, de projections de liquides et de risque mécanique
- compatibilité parfaite avec le port de masque de protection respiratoire, de casquette anti-heurt, etc.
- vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l'écran (pas d'effet tunnel)

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE

LUNETTES-MASQUES COMPACTES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	5 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	32 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr