FICHE TECHNIQUE
PROTECTION POUR SOUDEURS

uvex megasonic

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9320045	EN 166, EN 169	UV400 + IR

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRAITEMENT	uvex infradur plus
PROTECTION	UV400 + IR (780-2000 nm)
TEINTE	gris
MARQUAGE	5 W1 BTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir
MARQUAGE	W 166 34 BT CE
MATÉRIAUX	monture TPE
	bandeau textile
POIDS	96 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2




Champ de vision en moyenne 20 % plus large


Compatible avec le port de lunettes de vue


Armature adaptée à chaque morphologie

TEINTE GRIS

Protection pendant les activités de soudage contre les UV et les infrarouges conformément à la norme EN 169, mais aussi contre l'éblouissement artificiel extrême (par exemple, les lampes UVC), avec une perception parfaite des couleurs par rapport aux filtres de soudage verts conventionnels.
Niveau de protection 5 : Soudage et brasage avec 70 à 200 litres d'acétyle par heure, oxycoupage avec 2 000 à 4 000 litres d'oxygène par heure.

TRAITEMENT UVEX INFRADUR PLUS

Les oculaires uvex infradur plus sont spécialement conçus pour la protection des soudeurs. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe (marquage K) et minimisent les traces de brûlure occasionnées par les étincelles de soudage. Sur la face interne, ils disposent en plus d'un traitement antibuée durable (marquage N).
Idéal pour les travaux de soudage dans un environnement sale avec un risque éventuel de formation de buée.

Face interne	**Performances**	Face externe
⬢⬢⬢⬢	Résistance à la buée	⬡⬡⬡⬡
⬢⬢⬢⬡	Résistance aux rayures	⬢⬢⬢⬢

LES + PRODUIT

- lunette-masque révolutionnaire avec un champ de vision optimisé (+30% env. vers le bas par rapport à une lunette masque classique et +15% vers le haut)
- design de l'écran innovant et sans monture pour une vision sans restriction
- système de ventilation indirecte pour un micro-climat agréable de la zone oculaire
- parfaitement compatible avec le port de lunettes de vue grâce aux encoches prévues pour les branches de lunettes
- design x-frame de l'armature pour un ajustement flexible à chaque visage
- bandeau extra large (30 mm) pour un maintien optimal et un confort accru
- avantage en matière de développement durable : l'écran peut être remplacé si nécessaire
- sans métal

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
PROTECTION POUR SOUDEURS

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	64 paires

ACCESSOIRES

ECRAN DE REMPLACEMENT	9320055	unité

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE

0,7 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,95 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2023*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr