

uvex
megasonic



CODE PRODUIT

9320415

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

uvex supravision ETC

PROTECTION

UV400

TEINTE

incolor

MARQUAGE

2C-1,2 W1 BTKN CE

MATÉRIAU

PC

MONTURE

COLORIS

anthracite ; anthracite, bleu

MARQUAGE

W 166 34 BT CE

MATÉRIAUX

monture TPE
bandeau textile

POIDS

96 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ

CE

CATÉGORIE EPI


2



Champ de vision en moyenne
20 % plus large



Compatible avec le port
de lunettes de vue



Armature adaptée à
chaque morphologie

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION ETC

Traitement antibuée hydrophobe et anti-rayures durable sur les deux faces (marquages N et K). Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.

Idéal en cas de forte humidité et/ou de variations fréquentes de la température.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunette-masque révolutionnaire avec un champ de vision optimisé (+30% env. vers le bas par rapport à une lunette masque classique et +15% vers le haut)
- design de l'écran innovant et sans monture pour une vision sans restriction
- système de ventilation indirecte pour un micro-climat agréable de la zone oculaire
- parfaitement compatible avec le port de lunettes de vue grâce aux encoches prévues pour les branches de lunettes
- design x-frame de l'armature pour un ajustement flexible à chaque visage
- bandeau extra large (30 mm) pour un maintien optimal et un confort accru
- avantage en matière de développement durable : l'écran et le bandeau peuvent être remplacés si nécessaire
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	64 paires

ACCESSOIRES

ÉCRAN DE REMPLACEMENT	9320455	unité
BANDEAU DE REMPLACEMENT	9320011	unité

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE



POLYÉTHYLÈNE

EMPREINTE CARBONE



0,7 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,95 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels