

uvex
megasonic



CODE PRODUIT 9320475 **NORMES** EN 166, EN 170 **PROTECTION** UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision extreme
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W1 BTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	anthracite ; anthracite, lime
MARQUAGE	W 166 345 BT CE
MATÉRIAUX	monture TPE
	bandeau textile
POIDS	100 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision. Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage. Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne	Performances	Face externe
	Résistance à la buée	
	Résistance aux rayures	

LES + PRODUIT

- lunette-masque révolutionnaire avec un champ de vision optimisé (+30% env. vers le bas par rapport à une lunette masque classique et +15% vers le haut)
- design de l'écran innovant et sans monture pour une vision sans restriction
- monture étanche pour assurer une protection parfaite contre les gaz et fines poussières
- parfaitement compatible avec le port de lunettes de vue grâce aux encoches prévues pour les branches de lunettes
- design x-frame de l'armature pour un ajustement flexible à chaque visage
- bandeau extra large (30 mm) pour un maintien optimal et un confort accru
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	64 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,7 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,95 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2023*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels