

uvex hypervision

CODE PRODUIT 9321266 **NORMES** EN ISO 16321-1 **PROTECTION** UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolor
MARQUAGE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	gris translucide ; anthracite, bleu
MARQUAGE	16321 W DT HMT 346 CE
MATÉRIAUX	monture PVC
	bandeau synthétique
POIDS	128 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE INCOLORE



Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	Performances	Face externe
	Résistance à la buée	
	Résistance aux rayures	



LES + PRODUIT

- lunette-masque fonctionnelle avec champ de vision étendu
- design d'oculaire optimisé avec un champ de vision étendu et donc une meilleure perception des zones dangereuses pour une sécurité accrue
- monture souple et flexible avec bord mousse garantissant un ajustement universel pour différentes formes de tête et de visage, ainsi qu'une étanchéité sans point de pression
- le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue
- système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
- bandeau textile réglable en longueur et inclinable sur plusieurs niveaux pour un haut degré de personnalisation et un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- également disponible avec écran en acétate
- protège-face en option pour une protection supplémentaire du visage : les positions de verrouillage et parking sont réglables sur plusieurs niveaux pour une manipulation flexible (compatible avec 9321265 et 9321266)
- avantage en matière de développement durable : l'écran peut être remplacé si nécessaire
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	64 paires

ACCESSOIRES

ECRAN DE REMPLACEMENT	9321255	20 unités
PROTEGE FACE	9321318	unité

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr