

uvex hypervision planet



CODE PRODUIT

9321695

NORMES

EN ISO 16321-1

PROTECTION

UV380

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

antibuée face interne

PROTECTION

UV380

TEINTE

incolore

MARQUAGE

W UL 1,2 D 1 N CE

MATÉRIAU

acétate

MONTURE

COLORIS

anthracite ; anthracite, bleu

MARQUAGE

16321 W D 346 CE

MATÉRIAUX

monture TPE

bandeau synthétique

POIDS


88 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ


CE

CATÉGORIE EPI

2



Champ de vision en moyenne
18 % plus large



Armature souple



Bandeau large et réglable

TEINTE INCOLORE

Protection UV380 sans risque d'éblouissement.

LES + PRODUIT

- lunette-masque fonctionnelle avec champ de vision étendu
- design d'oculaire optimisé avec un champ de vision étendu et donc une meilleure perception des zones dangereuses pour une sécurité accrue
- la monture souple offre un ajustement adapté à différentes formes de tête et de visage pour garantir un maintien sûr sans point de pression
- le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de faire glisser les branches des lunettes pour un confort de port agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue
- système de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée
- bandeau textile réglable en longueur et inclinable sur plusieurs niveaux pour un haut degré de personnalisation et un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- également disponible avec écran en PC
- avantage en matière de développement durable : l'écran peut être remplacé si nécessaire
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	4 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	64 paires

ACCESSOIRES

ECRAN DE REMPLACEMENT	9321655	20 unités
-----------------------	---------	-----------

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



23 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS SELON LA NORME ISO 14067
8 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

COMPOSITION

ÉCRAN	42 % acétate biosourcé (cellulose issue du coton et du bois)
MONTURE	Armature : 35 % de matériaux recyclés

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE



SACHET EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ À 70 %

EMPREINTE CARBONE



0,87 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
1,05 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 06/2025*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels