

Produktdatenblatt

uvex trekking 9592 5 / 8

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO LG SC
Größen: 36 - 48 | Weiten: 11 (95928), 12 (95925)



EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität. Hergestellt wie ein Bergstiefel.

LAUFSOHL

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige Gummi-Trekking-Sohle



- Gummilaufsohle
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C
- Gute Rutschhemmung
- Öl- und kraftstoffbeständig (FO)
- Getesteter Halt auf Leitern (LG)

AUSSTATTUNG

Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Textilfutter für angenehmes Fußklima (clima zone)
Verschluss	Schnürsenkel
Reflektierende Elemente	Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	- Gepolsterter Schaftabschluss - Staublasche
Einlegesohle	Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtritthemmung	Metallfreie, textile Durchtritthemmung
Überkappe	Carbonverstärkte Überkappe zum Schutz des Obermaterials (SC)

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	---

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	9543 8
Schnürsenkel	- Flach schwarz/grau/blau 9599801 (36-42) - Flach schwarz/grau/blau 9599802 (43-48)