

Produktdatenblatt

**uvex pronamic alpine/
uvex pronamic alpine Mips®
uvex pronamic alpine E/
uvex pronamic alpine E Mips®**



Produktcharakteristik:

- Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 397, EN 50365 (uvex pronamic alpine E) und EN 12492 erfüllt
- Optional mit Mips® Gehirnschutzsystem im Industrieschutzhelm integriert
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen
- weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör
- Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Geschlossene Helmschale für Arbeiten im Niederspannungsbereich (uvex pronamic alpine E)
- Maximales Sichtfeld durch designoptimierte Schirmgeometrie
- Vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem
- EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort
- Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferungsumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich
- Austauschbare Hygienesets 9790350 und 9790352 (Mips®)

Normanforderung und Zulassung:

Die Arbeitsschutzhelme der uvex pronamic alpine-Serie entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425 und sind CE gekennzeichnet.

Sie erfüllen die harmonisierten Normen EN 12492:2012 (uvex pronamic alpine E: Anforderung 4.1.4 Ventilation nicht erfüllt), EN 50365:2002 (uvex pronamic alpine E) und EN 397:2012+A1:2012 sowie deren optionalen Anforderungen MM (Molten Meltal), LD (erhöhte Seitenstefigkeit) und niedrige Temperaturen (-30°C).

Zusätzlich erfüllen die Produkte ebenfalls die Anforderungen gem. UKCA.

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren und wird überwacht durch:

PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B,
26389 Wilhelmshaven, Germany
(notified body number 1974)

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.

Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce

Technische Daten:

Kopfumfang:	51 bis 63cm
Innenausstattung:	EPS-Innenschale/ Mips®-Innenschale
Gewicht:	505g (Standard)/ 535g (Mips®)

Materialien:

Helmschale:	ABS
Innenschale:	EPS
Kopfband:	PP
Schweißband:	Kunststoff
Polsterungen:	Kunststoff

Einsatz und Lagerung:

Einsatztemperatur:	-30 °C bis +50 °C
Einsatzdauer:	4 Jahre ab dem Tag der Erstbenutzung
Empfohlene Lagerbedingungen:	Helm trocken (Raumtemperatur) und ohne Sonneneinstrahlung lagern
Lagerdauer:	4 Jahre ab dem Produktionsdatum

Varianten/Farbe:

uvex pronamic alpine

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9735030	uvex pronamic alpine weiß	weiß	1 Stück
9735130	uvex pronamic alpine hi-viz gelb	hi-viz gelb	1 Stück
9735134	uvex pronamic alpine gelb	gelb	1 Stück
9735230	uvex pronamic alpine hi-viz orange	hi-viz orange	1 Stück
9735330	uvex pronamic alpine rot	rot	1 Stück
9735430	uvex pronamic alpine grün	grün	1 Stück
9735530	uvex pronamic alpine blau	blau	1 Stück
9735930	uvex pronamic alpine schwarz	schwarz	1 Stück
9735031	pronamic alpine Mips® weiß	weiß	1 Stück
9735131	pronamic alpine Mips® hi-viz gelb	hi-viz gelb	1 Stück
9735231	pronamic alpine Mips® hi-viz orange	hi-viz orange	1 Stück

uvex pronamic alpine E

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9736030	uvex pronamic alpine E weiß	weiß	1 Stück
9736130	uvex pronamic alpine E hi-viz gelb	hi-viz gelb	1 Stück
9736230	uvex pronamic alpine E hi-viz orange	hi-viz orange	1 Stück
9736031	pronamic alpine E Mips® weiß	weiß	1 Stück
9736131	pronamic alpine E Mips® hi-viz gelb	hi-viz gelb	1 Stück
9736231	pronamic alpine E Mips® hi-viz orange	hi-viz orange	1 Stück

Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
9790350	Hygieneset pronamic alpine	1 Satz
9790351	Gabelkinnriemen EN 12492 pronamic alpine	1 Stück
9790352	Mips® Hygieneset pronamic alpine	1 Satz
9790021	Gabelkinnriemen EN 397	1 Stück
9790022	Kinnriemen-Clip	1 Stück
	Alle uvex-Gehörschutz-Lösungen mit Helmanbindung	
	Visiere, welche für den pronamic alpine spezifiziert sind	
	Sämtliche Helmlampen aus dem uvex-Sortiment	

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH**Wuerzburger Str. 181-189****90766 Fuerth, GERMANY****T: +49 (0) 911 97 36 0****E: serviceteam@uvex.de****I: uvex-safety.de**