FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

uvex rubiflex S NB35S

CODE PRODUIT

98891

NORMES

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016/Type A
2121X JKNOPT
EN 407:2020
X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI
MADE IN GERMANY

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●○○
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette, env. 35 cm	
NORMES	**EN 388:2016** **2121X** **EN 374-1:2016 Type A** **JKNOPT** **EN 407:2020** **X1XXXX** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	coton interlock renforcé
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	totale
	finition	texturée
	flexibilité	moyenne
	épaisseur	0,50 mm
PRÉHENSION	contact avec des graisses, huiles minérales et de nombreux produits chimiques	
TAILLES	8 à 11	
COLORIS	vert	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation de vannes & pièces métalliques humides
Manipulation de produits chimiques
Travaux agricoles (traitement, maintenance, nettoyage)
Manipulation de pièces huileuses
Travaux de maintenance en milieux humides

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon confort de port grâce aux capacités d'absorption de l'humidité du coton
Ajustement ergonomique
Toucher et dextérité exceptionnels

PROTECTION

Robuste avec support interlock renforcé
Bonne résistance à de nombreux produits chimiques, acides, solutions alcalines, huiles minérales et solvants
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Contact alimentaire
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	60 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,82 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
1,07 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**